elmeg CS410 / CS410-U

ISDN-Systemtelefonie für Anspruchsvolle

Das Systemtelefon, das keine Wünsche offen lässt: Optimal abgestimmt auf die modularen elmeg TK-Anlagen bietet das elmeg CS410 viele komfortable Funktionen. Durch das Baukasten-Konstruktionsprinzip lassen sich individuelle Anforderungen jederzeit umsetzen: Ein optional erhältliches Modul Anrufbeantworter bietet bis zu 48 Minuten Aufzeichnungszeit und lässt sich schnell und einfach im Telefon integrieren.

Professionelle PC-Schnittstellen: USB ermöglicht bei einfacher Installation CTI-Funktionen und Internetzugang als auch Datenkommunikation, z.B. zur Konfiguration der TK-Anlage.

Anschlussbuchsen für Audio-In/ Audio-Out ermöglichen komfortable Duchsagen, Ruftöne, Lauthören, Wechselsprechen oder Mitschneiden von Gesprächen am PC**; in Verbindung mit dem Modul Anrufbeantworter auch das Sichern von Nachrichten oder die Einspielung von Ansagen. Alle Audio-Funktionen können einzeln aktiviert werden.

Bis zu drei Tastenerweiterungen T400* können kaskadierend an das elmeg CS410 angeschlossen werden – das bedeutet insgesamt bis zu 65 programmierbare Funktionstasten mit z.B. 130 Zielwahlnummern im direkten Zugriff.

Mehr Komfortfunktionen im internen Telefonbuch: Der persönliche Speicher fasst bis zu 250 Einträge mit Namen und zusätzlicher individueller Kontakt-Info. Diese kann je Eintrag frei editiert und bei eingehenden Anrufen angezeigt werden. Zusätzlich bietet das elmeg CS410 alphanumerischen Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage mit bis zu 1000 Einträgen.

Optimale Unterstützung von unterschiedlichsten Headsets* für jeden Anspruch: Eine separate Anschlussbuchse und umfangreiche, individuell konfigurierbare Funktionen machen das Telefonieren zum Vergnügen. Ab Werk unterstützt werden spezielle Funktionen wie die direkte Ansteuerung von schnurlosen DECT-Headsets*** (ohne mechanischen Hookswitch) oder die Ansteuerung der LED-Belegtanzeige (z.B. Plantronics „Firefly“ oder Silicomp „Orbit NC“).

Mit dem 7-zeiligen beleuchteten Grafikdisplay, 7 Softkeys für die Benutzerführung und 5 frei programmierbaren Funktionstasten mit zweifarbigen LEDs ist höchster Bedienkomfort garantiert.

Als Variante elmeg CS410-U ist das elmeg CS410 geeignet für den direkten Up_0-Anschluss ohne Konverter, inklusive S_0-Ausgang für weitere ISDN-Endgeräte. (Bei elmeg CS410 über optionales Steckmodul oder Aufputzkonverter nachrüstbar)



Modul Up_0-S_0-Konverter (extern)

*) optional

**) Soundkarte erforderlich

***) Gleichzeitiger Einsatz von schnurlosen Headsets mit DSHG-Schnittstelle und Modul Anrufbeantworter nur beim elmeg CS410-U möglich.

Leistungsübersicht elmeg Systemtelefone (auszugsweise)

	elmeg CS410	elmeg CS410-U	elmeg CS290	elmeg CS290-U	elmeg CS310
Anschluss an S_0-Bus	•	–	•	–	•
Anschluss an U_{P0}-Bus	–	•	–	•	–
Amtskennziffer einstellbar	•	•	•	•	•
Anklopfen / erweitert / abschaltbar (CW)	•	•	•	•	•
Anruf abweisen	•	•	•	•	•
Anrufbeantworter integriert	opt. Modul	opt. Modul	–	–	•
Anruffilter (positiv oder negativ)	•	•	–	–	•
Anrufliste mit Datum, Zeitangabe, Namensangabe	30	30	10	10	30
Anrufweiterschaltung (Call Deflection-CD)	•	•	•	•	•
Anzahl MSN (Telefonnummer)	10	10	3	3	10
Anzeige Datum / Uhrzeit	•	•	•	•	•
Audio-in/Audio-out (Klinkenbuchse)	•	•	–	–	–
Auswahl der abgehenden MSN	•	•	•	•	•
Automatische Amtsholung	Δ	Δ	Δ	Δ	•
Automatische Wahlwiederholung	•	•	•	•	•
Carrierauswahl über Zielwahltasten	•	•	•	•	•
Direktanruf (Babyruf)	•	•	Δ	Δ	•
Display, alphanumerisch	7x21 (beleuchtet)	7x21 (beleuchtet)	2x24	2x24	4x24 (beleuchtet)
Displaysprache einstellbar (D, GB, NL, F, DK, N, S, I, E, P, H, CZ, SL)	•	•	•	•	•
Dreierkonferenz (3 PTY)	•	•	•	•	•
Fangen (MCID)	•	•	–	–	•
Freisprechen	• (Vollduplex)	• (Vollduplex)	–	–	• (Vollduplex)
Gebührenanzeige	•	•	•	•	•
Gebührenlimit je MSN	•	•	•	•	•
Gebührenspeicher je MSN	•	•	•	•	•
Gesprächsübergabe (ECT)	•	•	•	•	•
Headset-Funktionen / Separate Headsetbuchse	•	•	•	•	• / -
Unterstützung von DECT-Headsets mit DSHG-Schnittstelle	•	•	–	•	–
Hörerlautstärke einstellbar	•	•	•	•	•
ISDN-Datenkommunikation	•	•	–	–	–
Keypad-Funktion für den Betrieb an TK-Anlagen	•	•	•	•	•
Konfiguration über V.24-Schnittstelle	–	–	–	–	•
Konfiguration über USB-Schnittstelle	•	•	–	–	–
Lauthören	•	•	•	•	•
Least-Cost-Routing**	Δ	Δ	Δ	Δ	•
Makeln (Rückfrage) (HOLD)	•	•	•	•	•
Mikrofonstummschaltung mit Anzeige im Display	•	•	•	•	•
Namenswahl	•	•	•	•	•
Notbetrieb (am Mehrgeräte- u. Anlagenanschluss)	–	–	–	–	•
Notizen	•	•	–	–	•
Parken (TP)	•	•	–	–	•
Passwortschutz für Konfigurationsdaten	•	•	•	•	•
Programmierbare Tasten, 2 Ebenen, 25-stellig	5	5	5	5	7
R-Taste	•	•	•	•	•
Rückruf bei Besetzt (CCBS)	•	•	•	•	•
Rufmelodie/-lautstärke einstellbar	•	•	•	•	•
Rufnummernanzeige gehend (CLIP)	•	•	•	•	•
Rufnummernanzeige kommend (COLP)	•	•	•	•	•
Rufnummernunterdrückung gehend (CLIR)	•	•	•	•	•
Rufnummernunterdrückung kommend (COLR)	•	•	•	•	•
Rufsignalisierung je MSN, akustisch, optisch	•	•	•	•	•
Ruftonmelodien programmierbar/ladbar	•	•	–	–	•
Rufumleitung fest/besetzt/nach Zeit (CFU/CFB/CFNR)	•	•	•	•	•
Ruhe vor dem Telefon	•	•	–	–	•
Softwaredownload über USB	•	•	–	–	–
Softwaredownload über V.24-Schnittstelle	–	–	–	–	•
Softwaredownload über S_0-Schnittstelle	•	•	•	•	•
Sondertonruf (VIP-Tonruf)	•	•	•	•	•
Telefonbuch (Geräteintern)	250 alphanum.	250 alphanum.	–	–	250 alphanum.
Tonwahl im Verbindungszustand	•	•	•	•	•
USB-Schnittstelle	•	•	–	–	–
User-to-User-Signalling (UUS1)	•	•	•	•	•
Vanity-Unterstützung	•	•	•	•	•
V.24-Schnittstelle (57,6 kbps)	–	–	–	–	•
VIP-Ziele	10 alphanum.	10 alphanum.	10 alphanum.	10 alphanum.	10 alphanum.
Wahl aus dem PC (CTI durch TAPI)	•	•	–	–	•
Wahl bei aufgelegtem Hörer	•	•	•	•	•
Wahlsperre (Sperrwerk/Freiwerk)	•	•	Δ	Δ	•
Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit	•	•	•	•	•
Wahlwiederholung	20	20	5	5	20
Weckterminruf (einmalig, täglich, wöchentlich)	•	•	–	–	•
Abmessungen in mm (B x H x T)	257 x 95 x 176	257 x 95 x 176	257 x 80 x 176	257 x 80 x 176	235 x 60 x 205
Farbe	schwarz/weißgrau	schwarz/weißgrau	schwarz/weißgrau	schwarz/weißgrau	anthrazit/silber/weiß
Systemfunktionen mit elmeg TK-Anlagen⁺:					
Anlageninternes alphanumerisches Telefonbuch	•	•	•	•	•
Besetztlampenfunktion (Linientasten)	•	•	•	•	•
Besetztlampenfunktion (Leitungstasten)	•	•	•	•	•
Chef/Sek.-Funktion	•	•	–	–	•
Differenzierte akust. Rufsignalisierung intern/extern	•	•	•	•	•
Durchsagen senden	•	•	•	•	•
Durchsagen empfangen	•	•	•	•	•
Follow Me	•	•	–	–	•
Headset-Funktionstaste/separate Headset-Buchse	• / •	• / •	• / •	• / •	– / –
Leitungstasten zum Makeln (Halten von 4 Verbindungen)	•	•	•	•	•
Login-Taste für Teams/je MSN	•	•	•	•	•
Makrofunktionen	•	•	–	–	•
SMS empfangen/senden⁺⁺	•	•	•	•	•
Tag-Nachtschaltung mit LED-Unterstützung	•	•	•	•	•
Team-Linientaste	•	•	•	•	•
Voice-Mail-Funktionstaste	•	•	•	•	•
Wechselsprechfunktion	•	•	–	–	•
zentrale Gebührenerfassung	•	•	–	–	•
Hotelfunktion: check-in/check-out, Weckruf	•	•	–	–	•

⁺) zum Anschluss an die TK-Anlagen elmeg D@VOS-44.dsl, elmeg D@VOS-44.net, elmeg C48.net, elmeg C46xe, elmeg C46xe-rack elmeg C48m/C88m und elmeg ICT. Das elmeg CS290 kann nur über die V.24- bzw. USB-Schnittstelle der TK-Anlage oder den internen ISDN-Anschluss und per Fernwartung vollständig konfiguriert werden; Firmware-Version 5.4 oder höher

⁺⁺) nur an den TK-Anlagen elmeg D@VOS-44.net, elmeg D@VOS-44.dsl, C48.net und elmeg ICT

*) sich bereits im Einsatz befindende Geräte können via ISDN oder Internet kostenlos upgedated werden.

**) verfügbar je nach Ländervariante

Δ) in Verbindung mit elmeg TK-Anlagen